

I'm not a bot



Nombre de rellano de escalera

AII0-9ABCDEFHGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZTambién denominado rellano o meseta, es un tramo horizontal intermedio entre dos tramos de escaleras. Tras un número seguido de escalones, es necesario un tramo horizontal, donde poder realizar un pequeño descanso para continuar el ascenso, de ahí su nombre.Aunque su nombre esté relacionado ascenso, también tiene su utilidad en el descenso, ya que, ante una caída, evita que se baje toda la escalera rodando, proporcionando un lugar de parada a la persona o cosa que realice la caída. Para la configuración de las escaleras, es un elemento necesario para el cambio de dirección cuando existen varios tramos.En España, su diseño está bastante reglado mediante el documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) del Código técnico de la Edificación. Seguidamente se resumen las características generales de diseños de estos elementos.Las mesetas o descansillos dispuestos entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo.Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta o el descansillo. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula.En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas o descansillos en las que el recorrido obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo.En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos.Dependiendo del uso que esté teniendo la escalera, se deben de tener en cuenta distintos grados de resbaladicidad del pavimento de la misma. Es una característica muy importante que tienen que tener los pavimentos de los descansillos y de las escaleras en general, determinantes en la seguridad de utilización de las mismas. Una vez más, emplearemos el DB SUA del Código técnico de la Edificación español para las recomendaciones. Este documento clasifica los pavimentos según la resistencia al deslizamiento. Así un C0 es la menor resistencia al deslizamiento y un C3 es la máxima. Está altamente ligado a la rugosidad del mismo, pero en la actualidad, con la ayuda de la nanotecnología, se pueden obtener pavimentos antideslizantes que no sean rugosos.Si es una escalera de uso privado o en el interior de una vivienda unifamiliar, se recomienda un grado de resbaladicidad C1.Si es una escalera interior de uso público, como el acceso a un portal, o una zona común dentro de un edificio privado, se recomienda un grado de resbaladicidad C2.Si es una escalera de uso público en exteriores o una escalera inferior susceptible de que se moje, se recomienda un grado de resbaladicidad C3.Descansillo» Volver al índice Información importante sobre cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. OK | Más información Se denomina a la porción horizontal en que termina cada tramo de escalera. También se denomina descansillo. Existen varios tipos:
- De escuadra: plataforma, generalmente cuadrada, donde termina un tramo de escalera y comienza otro con el que forma un ángulo recto.
- De media vuelta: plataforma rectangular donde termina un tramo de escalera y empieza otro en dirección totalmente opuesta.
Tiempo de lectura: 1 minuto¿Qué es un rellano de escalera?Un rellano de escalera es un piso o plataforma horizontal construido donde una escalera cambia de dirección, entre tramos de escalera o en la parte superior de un tramo de escalera. Las ubicaciones de los descansos de las escaleras se muestran en las Figuras 1, 2 y 3.
Figura 1: Se proporciona un descanso cuando cambia la dirección de las escalerasFigura 2: Se proporciona descanso entre tramos de escalerasFigura 3: Descansos de escalera superior e inferior entre tramos de escalera¿Cuál es el propósito del rellano de la escalera?Se proporcionan descansos de escaleras para que se pueda cambiar la dirección de las escaleras (Figura 4).Otro propósito del rellano de la escalera es permitir que los ocupantes descansen.Figura 4: Rellano con escalera que le permite cambiar de dirección¿Cuándo necesitas un rellano de escalera?Los descansos de las escaleras deben proporcionarse en la parte superior e inferior de cada tramo de escaleras exteriores e interiores.Se requiere un rellano de escalera si la puerta en la parte superior del tramo de escalera gira hacia la escalera (Figuras 5 y 6).Se deben proporcionar rellanos intermedios para escaleras rectas con una altura total superior a 3,65 m.Figura 5: Giro de la puerta en el descanso de la escaleraFigura 6: La puerta se abre a las escaleras¿En qué casos se puede omitir el descanso de la escalera?Si la puerta en la parte superior de las escaleras de la unidad de vivienda se abre hacia afuera de las escaleras, no se requiere un rellano entre las escaleras y la puerta.Se puede omitir el rellano en la parte superior de una escalera que sirve como segunda entrada a una unidad de vivienda individual, siempre que no haya más de tres escalones y la puerta se deslice o gire alejándose de las escaleras.Una escalera de descanso en la parte inferior de una escalera exterior se puede ignorar si el ancho de la escalera o 900 mm para casas unifamiliares o 1100 mm para casas no unifamiliares no está obstruido, lo que sea menor.¿Cuáles son las dimensiones estándar para un rellano de escalera?El ancho del descanso no debe ser menor que el ancho de las escaleras, como se muestra en la Figura 7.Figura 7: Anchura de descanso determinada en función de las escalerasLa dimensión del rellano en el sentido de la marcha debe ser como mínimo el ancho de la escalera y no exceder los 1219 mm si la escalera es recta.Si la puerta está abierta en el descanso, el descanso no debe tener menos de la mitad del ancho requerido. Además, la puerta no debe sobresalir más de 178 mm en el rellano cuando está completamente abierta.Si se requiere un espacio para sillas de ruedas en el descanso de una escalera, no debe colocarse con las dimensiones requeridas del descanso y la puerta no debe girar sobre el espacio para sillas de ruedas.
Altura pavimento techo de la escalera
Altura del entrepiso de pavimento acabado a techos acabados.
Altura total de la escalera
Distancia medida verticalmente entre las superficies acabadas
Altura barandilla de la escalera
Distancia vertical entre la parte superior de una barandilla y la línea de pendiente o el rellano, entre dos niveles de pisos.
Ancho libre del peldaño
Espacio que indica el porcentaje de anchura de espacio útil de paso que incluye la línea de camino.
Anchura de paso útil de la escalera y del peldaño
Distancia horizontal sin obstáculos perpendicular a la línea de camino para permitir el paso de personas y objetos.
Anchura de escalera
Distancia medida horizontalmente entre las caras externas de las zancas.
Anchura libre (neta) del peldaño de la escalera
Distancia medida horizontalmente entre las caras internas de las zancas.
Barandilla de la escalera
Barandilla o relleno del lado abierto de una escalera, rellano o planta que impide la caída lateral del usuario.
Barandilla externa de la escalera
Barandilla situada a lo largo de la extremidad más ancha de una serie de peldaños.
Barandilla interna de la escalera
Barandilla situada alrededor del eje central.
Base porta-columna (plantilla de base de la escalera)
Elemento, generalmente moldeado, fijado a la parte superior de una zanca recta para proporcionar una fijación a las columnas, más largo que la zanca.
Cabeza del peldaño de la escalera
Parte del peldaño que sobresale literalmente con respecto a la estructura de cremallera.
Codo de unión de pasamanos en espiral de la barandilla de la escalera
Extremo de una barandilla, tallado o esculpido de modo similar a un rollo de pergamino.
Codo curvo del pasamanos de la escalera
Parte de una barandilla o de una zanca que se curva horizontal o verticalmente.
Columna de la barandilla
Elemento de relleno vertical de una barandilla o de una balaustrada, generalmente por protección.
Contrahuella abierta de la escalera
Espacio vertical entre peldaños sucesivos que puede ser abierto, o no completamente cerrado por la tabica.
Contrahuella del peldaño de la escalera
Distancia vertical desde la superficie de un peldaño hasta la del siguiente.
Contrahuella inclinada de la escalera
Tabica inclinada que une la parte inferior del peldaño o de un rellano con el sucesivo.
Cremallera
Zanca cuyo perfil superior está cortado siguiendo el borde de los peldaños.
Cubrehuella del peldaño
Elemento orientado a proteger la superficie de pisada de los peldaños.
Eje central de la escalera
Elemento estructural vertical de una escalera de caracol.
Escalera
Sucesión de planos horizontales (peldaños o rellanos) inclinados en ángulo que permiten subir o pie de un nivel a otro.
Escalera de dos tramos con rellano ½ giro - escalera en U
Escalera de dos tramos con un rellano a ½ giro, cuyas zancas externas están dispuestas una sobre otra, y en consecuencia no hay vano de la escalera.
Escalera de tramos con rotación sin rellano
Escalera que gira alrededor de un vano interno.
Escalera de tramos que gira entorno al vano central
Escalera que gira en torno a un vano interno.
Escalera con rotación de tramos
Escalera en la que cambia la dirección.
Escalera de madera
Escalera que puede ser realizada en madera maciza y/o en una combinación de materiales con base de madera.
Escalera en espiral
Escalera que gira en torno a una columna central o eje.
Escalera en T
Rellano situado entre dos plantas y/o dos tramos.
Escalera geométrica regular
Escalera sin eje, cuya zanca curvada externa y pasamanos son continuos de arriba abajo. Puede ser circular o elíptica.
Escalera helicoidal
Escalera que describe una espiral/elipsis entorno a un vano de escalera.
Escalera prefabricada o escalera en kit o escalera modular
Escalera producida en fábrica, en forma completa o bajo forma de elementos, a instalar y/o montar en su emplazamiento definitivo.
Escalera recta
Escalera formada por un tramo seguido de un rellano intermedio de donde salen dos tramos.
Franja cubresoleta de la escalera y del pavimento
Un elemento vertical para ocultar los bordes del pavimento o del rellano.
Hueco de la escalera
Espacio vacío que se encuentra bajo la escalera.
Huella del escalón
Distancia horizontal entre las superposiciones de dos peldaños consecutivos, medida sobre la línea de camino.
Línea de camino de la escalera
Línea convencional que muestra la trayectoria media recorrida por los usuarios de la escalera.
Nota: una flecha sobre esta línea indica siempre el sentido de la subida.
Línea de las contrahuellas de la escalera
Línea imaginaria que conecta las superposiciones de los sucesivos peldaños, tomada generalmente sobre la línea de huella.
Línea del sentido de recorrido de la escalera
Se define siempre como ascendente y se indica en la planta mediante una línea terminada en punta de flecha (puede ser en sentido horario o en sentido contrario).
Losa (S), espesor de la losa de la escalera
Distancia vertical entre el pavimento acabado del piso de llegada y el cielorraso subyacente acabado (S losa = HT pavimento/pavimento - H pavimento/losa).
Numeración de contrahuellas de la escalera
Cada contrahuella se numera en progresión a partir del peldaño de arranque. En los dibujos, los números se escriben cercanos a la arista anterior del peldaño correspondiente.
Orificio de la escalera
Hueco reservado en un pavimento para el montaje de una escalera.
Pared bajo escalera
Elemento de relleno triangular bajo una zanca al nivel de un rellano.
Pasamanos
Elemento que proporciona soporte y agarre a los usuarios de la escalera.
Pasamanos de pared de la escalera
Pasamanos fijado a una pared.
Paso en las escaleras de caracol
Es la distancia medida, según su eje, entre dos puntos homólogos.
Paso útil de la escalera
Altura libre, vertical y mínima por encima de la línea de pendiente de la escalera.
Peldaño de desembarco de la escalera
Peldaño, al fondo de una escalera, que se proyecta más allá de la zanca, redondeado para corresponder a la forma de la espiral o del extremo del pasamanos.
Peldaño de la escalera
Parte de una escalera constituida por un peldaño y una contrahuella.
Peldaño de llegada de la escalera
Último peldaño que se debe recorrer; puede tratarse de una placa de llegada (ver "superposición").
Peldaño de salida de la escalera
Peldaño que presenta un extremo redondeado y que se proyecta más allá del terminal de escalera, situado a los pies de una escalera.
Peldaños en abanico que convergen en puntos distintos de la escalera
Peldaños, en una sucesión de peldaños radiales, cuyos radios no parten de un centro común.
Peldaños en abanico que convergen en un punto de la escalera
Peldaños cuya superposición en el plano del peldaño no es paralela a la superposición del peldaño o del rellano inmediatamente superior.
Peldaño en cuña del abanico de la escalera
Peldaño radial cuyo extremo más ancho se encaja en un ángulo del vano de la escalera.
Peldaño regular de la escalera
Peldaño de anchura igual a lo largo de toda su longitud.
Pendiente de la escalera
Ángulo que forma la línea de pendiente/inclinación con respecto al plano horizontal.
Placa de la escalera
Elemento de fabricación del eje central que se fija al suelo.
Nota: puede proporcionarse con un elemento decorativo de cobertura denominado brida del eje.
Piña de la escalera
Elemento decorativo situado sobre la parte superior de un terminal de escalera.
Pletina y base cubre pletina
Elemento que permite el anclaje de la escalera a la obra.
Puede complementarse con el elemento decorativo denominado cubre pletina.
Poste terminal de escalera
Ancho elemento vertical o terminal de escalera en uno de los extremos o en el centro de un tramo en el cual se fijan la zanca y la barandilla.
Poste terminal de salida
Primer terminal de escalera a los pies de un tramo.
Profundidad del peldaño
Distancia horizontal desde la superposición hasta la parte posterior del peldaño.
Rellano ¼ de giro de la escalera
Rellano intermedio que realiza un cuarto de giro.
Rellano de la escalera
Plataforma horizontal en el extremo o entre dos tramos de la escalera. Puede ser un componente de la escalera o del piso.
Rellano de la escalera de ½ giro
Rellano intermedio que realiza un semgiro.
Rellano intermedio de descanso de la escalera
Rellano situado entre dos plantas y/o rellanos.
Salida de la escalera
Lugar desde donde parte el primer peldaño de la escalera.
Separador (escalera de caracol)
Elemento vertical que actúa como separador entre los peldaños.
Soporte de conexión de los peldaños de la escalera
Elemento ubicado bajo los peldaños para su sujeción.
Superficie del peldaño de la escalera
Elemento horizontal o superficie superior de un peldaño.
Superposición del peldaño o del rellano (proyección)
Extremidad anterior de un peldaño o de un rellano que se proyecta hacia delante.
Tabica bajopeldaño
Contrahuella que rellena parcialmente el hueco entre dos peldaños para cerrar este espacio.
Tabica del peldaño de la escalera
Pared que cierra la parte anterior del peldaño.
Terminal de pared
Terminal que se encuentra contra una pared.
Terminal de planta a planta
Terminal de la altura completa de una planta.
Tramo de la escalera
Construcción que forma una pendiente continua entre un nivel y otro.
Igualmente: una curvatura vertical en una zanca o en una barandilla.
Tramo de peldaños
Sucesión ininterrumpida de peldaños entre dos rellanos.
Vano (barandilla de la escalera)
Vano de la escalera
El espacio destinado a albergar la escalera y las paredes que dimitan dicho espacio.
Zanca
Elemento inclinado que soporta la extremidad, o extremidades, de los peldaños.
Zanca de franja con encastre
Zanca con los lados superiores e inferiores paralelos, con los extremos de los peldaños encastrados en su parte interior.
Zanca de pared de la escalera
Zanca adyacente a la pared.
Zanca no de pared de la escalera
Zanca no adyacente a la pared.
Zanca en ángulo que permiten subir o pie de un nivel a otro.
Escalera de dos tramos con rellano ½ giro - escalera en U
Escalera de dos tramos con un rellano a ½ giro, cuyas zancas externas están dispuestas una sobre otra, y en consecuencia no hay vano de la escalera.
Escalera de tramos con rotación sin rellano
Escalera que gira alrededor de un vano interno.
Escalera de tramos que gira entorno al vano central
Escalera que gira en torno a un vano interno.
Escalera con rotación de tramos
Escalera en la que cambia la dirección.
Escalera de madera
Escalera que puede ser realizada en madera maciza y/o en una combinación de materiales con base de madera.
Escalera en espiral
Escalera que gira en torno a una columna central o eje.
Escalera en T
Rellano situado entre dos plantas y/o dos tramos.
Escalera geométrica regular
Escalera sin eje, cuya zanca curvada externa y pasamanos son continuos de arriba abajo. Puede ser circular o elíptica.
Escalera helicoidal
Escalera que describe una espiral/elipsis entorno a un vano de escalera.
Escalera prefabricada o escalera en kit o escalera modular
Escalera producida en fábrica, en forma completa o bajo forma de elementos, a instalar y/o montar en su emplazamiento definitivo.
Escalera recta
Escalera formada por un tramo seguido de un rellano intermedio de donde salen dos tramos.
Franja cubresoleta de la escalera y del pavimento
Un elemento vertical para ocultar los bordes del pavimento o del rellano.
Hueco de la escalera
Espacio vacío que se encuentra bajo la escalera.
Huella del escalón
Distancia horizontal entre las superposiciones de dos peldaños consecutivos, medida sobre la línea de camino.
Línea de camino de la escalera
Línea convencional que muestra la trayectoria media recorrida por los usuarios de la escalera.
Nota: una flecha sobre esta línea indica siempre el sentido de la subida.
Línea de las contrahuellas de la escalera
Línea imaginaria que conecta las superposiciones de los sucesivos peldaños, tomada generalmente sobre la línea de huella.
Línea del sentido de recorrido de la escalera
Se define siempre como ascendente y se indica en la planta mediante una línea terminada en punta de flecha (puede ser en sentido horario o en sentido contrario).
Losa (S), espesor de la losa de la escalera
Distancia vertical entre el pavimento acabado del piso de llegada y el cielorraso subyacente acabado (S losa = HT pavimento/pavimento - H pavimento/losa).
Numeración de contrahuellas de la escalera
Cada contrahuella se numera en progresión a partir del peldaño de arranque. En los dibujos, los números se escriben cercanos a la arista anterior del peldaño correspondiente.
Orificio de la escalera
Hueco reservado en un pavimento para el montaje de una escalera.
Pared bajo escalera
Elemento de relleno triangular bajo una zanca al nivel de un rellano.
Pasamanos
Elemento que proporciona soporte y agarre a los usuarios de la escalera.
Pasamanos de pared de la escalera
Pasamanos fijado a una pared.
Paso en las escaleras de caracol
Es la distancia medida, según su eje, entre dos puntos homólogos.
Paso útil de la escalera
Altura libre, vertical y mínima por encima de la línea de pendiente de la escalera.
Peldaño de desembarco de la escalera
Peldaño, al fondo de una escalera, que se proyecta más allá de la zanca, redondeado para corresponder a la forma de la espiral o del extremo del pasamanos.
Peldaño de la escalera
Parte de una escalera constituida por un peldaño y una contrahuella.
Peldaño de llegada de la escalera
Último peldaño que se debe recorrer; puede tratarse de una placa de llegada (ver "superposición").
Peldaño de salida de la escalera
Peldaño que presenta un extremo redondeado y que se proyecta más allá del terminal de escalera, situado a los pies de una escalera.
Peldaños en abanico que convergen en puntos distintos de la escalera
Peldaños, en una sucesión de peldaños radiales, cuyos radios no parten de un centro común.
Peldaños en abanico que convergen en un punto de la escalera
Peldaños cuya superposición en el plano del peldaño no es paralela a la superposición del peldaño o del rellano inmediatamente superior.
Peldaño en cuña del abanico de la escalera
Peldaño radial cuyo extremo más ancho se encaja en un ángulo del vano de la escalera.
Peldaño regular de la escalera
Peldaño de anchura igual a lo largo de toda su longitud.
Pendiente de la escalera
Ángulo que forma la línea de pendiente/inclinación con respecto al plano horizontal.
Placa de la escalera
Elemento de fabricación del eje central que se fija al suelo.
Nota: puede proporcionarse con un elemento decorativo de cobertura denominado brida del eje.
Piña de la escalera
Elemento decorativo situado sobre la parte superior de un terminal de escalera.
Pletina y base cubre pletina
Elemento que permite el anclaje de la escalera a la obra.
Puede complementarse con el elemento decorativo denominado cubre pletina.
Poste terminal de escalera
Ancho elemento vertical o terminal de escalera en uno de los extremos o en el centro de un tramo en el cual se fijan la zanca y la barandilla.
Poste terminal de salida
Primer terminal de escalera a los pies de un tramo.
Profundidad del peldaño
Distancia horizontal desde la superposición hasta la parte posterior del peldaño.
Rellano ¼ de giro de la escalera
Rellano intermedio que realiza un cuarto de giro.
Rellano de la escalera
Plataforma horizontal en el extremo o entre dos tramos de la escalera. Puede ser un componente de la escalera o del piso.
Rellano de la escalera de ½ giro
Rellano intermedio que realiza un semgiro.
Rellano intermedio de descanso de la escalera
Rellano situado entre dos plantas y/o rellanos.
Salida de la escalera
Lugar desde donde parte el primer peldaño de la escalera.
Separador (escalera de caracol)
Elemento vertical que actúa como separador entre los peldaños.
Soporte de conexión de los peldaños de la escalera
Elemento ubicado bajo los peldaños para su sujeción.
Superficie del peldaño de la escalera
Elemento horizontal o superficie superior de un peldaño.
Superposición del peldaño o del rellano (proyección)
Extremidad anterior de un peldaño o de un rellano que se proyecta hacia delante.
Tabica bajopeldaño
Contrahuella que rellena parcialmente el hueco entre dos peldaños para cerrar este espacio.
Tabica del peldaño de la escalera
Pared que cierra la parte anterior del peldaño.
Terminal de pared
Terminal que se encuentra contra una pared.
Terminal de planta a planta
Terminal de la altura completa de una planta.
Tramo de la escalera
Construcción que forma una pendiente continua entre un nivel y otro.
Igualmente: una curvatura vertical en una zanca o en una barandilla.
Tramo de peldaños
Sucesión ininterrumpida de peldaños entre dos rellanos.
Vano (barandilla de la escalera)
Vano de la escalera
El espacio destinado a albergar la escalera y las paredes que dimitan dicho espacio.
Zanca
Elemento inclinado que soporta la extremidad, o extremidades, de los peldaños.
Zanca de franja con encastre
Zanca con los lados superiores e inferiores paralelos, con los extremos de los peldaños encastrados en su parte interior.
Zanca de pared de la escalera
Zanca adyacente a la pared.
Zanca no de pared de la escalera
Zanca no adyacente a la pared.
Zanca en ángulo que permiten subir o pie de un nivel a otro.
Escalera de dos tramos con rellano ½ giro - escalera en U
Escalera de dos tramos con un rellano a ½ giro, cuyas zancas externas están dispuestas una sobre otra, y en consecuencia no hay vano de la escalera.
Escalera de tramos con rotación sin rellano
Escalera que gira alrededor de un vano interno.
Escalera de tramos que gira entorno al vano central
Escalera que gira en torno a un vano interno.
Escalera con rotación de tramos
Escalera en la que cambia la dirección.
Escalera de madera
Escalera que puede ser realizada en madera maciza y/o en una combinación de materiales con base de madera.
Escalera en espiral
Escalera que gira en torno a una columna central o eje.
Escalera en T
Rellano situado entre dos plantas y/o dos tramos.
Escalera geométrica regular
Escalera sin eje, cuya zanca curvada externa y pasamanos son continuos de arriba abajo. Puede ser circular o elíptica.
Escalera helicoidal
Escalera que describe una espiral/elipsis entorno a un vano de escalera.
Escalera prefabricada o escalera en kit o escalera modular
Escalera producida en fábrica, en forma completa o bajo forma de elementos, a instalar y/o montar en su emplazamiento definitivo.
Escalera recta
Escalera formada por un tramo seguido de un rellano intermedio de donde salen dos tramos.
Franja cubresoleta de la escalera y del pavimento
Un elemento vertical para ocultar los bordes del pavimento o del rellano.
Hueco de la escalera
Espacio vacío que se encuentra bajo la escalera.
Huella del escalón
Distancia horizontal entre las superposiciones de dos peldaños consecutivos, medida sobre la línea de camino.
Línea de camino de la escalera
Línea convencional que muestra la trayectoria media recorrida por los usuarios de la escalera.
Nota: una flecha sobre esta línea indica siempre el sentido de la subida.
Línea de las contrahuellas de la escalera
Línea imaginaria que conecta las superposiciones de los sucesivos peldaños, tomada generalmente sobre la línea de huella.
Línea del sentido de recorrido de la escalera
Se define siempre como ascendente y se indica en la planta mediante una línea terminada en punta de flecha (puede ser en sentido horario o en sentido contrario).
Losa (S), espesor de la losa de la escalera
Distancia vertical entre el pavimento acabado del piso de llegada y el cielorraso subyacente acabado (S losa = HT pavimento/pavimento - H pavimento/losa).
Numeración de contrahuellas de la escalera
Cada contrahuella se numera en progresión a partir del peldaño de arranque. En los dibujos, los números se escriben cercanos a la arista anterior del peldaño correspondiente.
Orificio de la escalera
Hueco reservado en un pavimento para el montaje de una escalera.
Pared bajo escalera
Elemento de relleno triangular bajo una zanca al nivel de un rellano.
Pasamanos
Elemento que proporciona soporte y agarre a los usuarios de la escalera.
Pasamanos de pared de la escalera
Pasamanos fijado a una pared.
Paso en las escaleras de caracol
Es la distancia medida, según su eje, entre dos puntos homólogos.
Paso útil de la escalera
Altura libre, vertical y mínima por encima de la línea de pendiente de la escalera.
Peldaño de desembarco de la escalera
Peldaño, al fondo de una escalera, que se proyecta más allá de la zanca, redondeado para corresponder a la forma de la espiral o del extremo del pasamanos.
Peldaño de la escalera
Parte de una escalera constituida por un peldaño y una contrahuella.
Peldaño de llegada de la escalera
Último peldaño que se debe recorrer; puede tratarse de una placa de llegada (ver "superposición").
Peldaño de salida de la escalera
Peldaño que presenta un extremo redondeado y que se proyecta más allá del terminal de escalera, situado a los pies de una escalera.
Peldaños en abanico que convergen en puntos distintos de la escalera
Peldaños, en una sucesión de peldaños radiales, cuyos radios no parten de un centro común.
Peldaños en abanico que convergen en un punto de la escalera
Peldaños cuya superposición en el plano del peldaño no es paralela a la superposición del peldaño o del rellano inmediatamente superior.
Peldaño en cuña del abanico de la escalera
Peldaño radial cuyo extremo más ancho se encaja en un ángulo del vano de la escalera.
Peldaño regular de la escalera
Peldaño de anchura igual a lo largo de toda su longitud.
Pendiente de la escalera
Ángulo que forma la línea de pendiente/inclinación con respecto al plano horizontal.
Placa de la escalera
Elemento de fabricación del eje central que se fija al suelo.
Nota: puede proporcionarse con un elemento decorativo de cobertura denominado brida del eje.
Piña de la escalera
Elemento decorativo situado sobre la parte superior de un terminal de escalera.
Pletina y base cubre pletina
Elemento que permite el anclaje de la escalera a la obra.
Puede complementarse con el elemento decorativo denominado cubre pletina.
Poste terminal de escalera
Ancho elemento vertical o terminal de escalera en uno de los extremos o en el centro de un tramo en el cual se fijan la zanca y la barandilla.
Poste terminal de salida
Primer terminal de escalera a los pies de un tramo.
Profundidad del peldaño
Distancia horizontal desde la superposición hasta la parte posterior del peldaño.
Rellano ¼ de giro de la escalera
Rellano intermedio que realiza un cuarto de giro.
Rellano de la escalera
Plataforma horizontal en el extremo o entre dos tramos de la escalera. Puede ser un componente de la escalera o del piso.
Rellano de la escalera de ½ giro
Rellano intermedio que realiza un semgiro.
Rellano intermedio de descanso de la escalera
Rellano situado entre dos plantas y/o rellanos.
Salida de la escalera
Lugar desde donde parte el primer peldaño de la escalera.
Separador (escalera de caracol)
Elemento vertical que actúa como separador entre los peldaños.
Soporte de conexión de los peldaños de la escalera
Elemento ubicado bajo los peldaños para su sujeción.
Superficie del peldaño de la escalera
Elemento horizontal o superficie superior de un peldaño.
Superposición del peldaño o del rellano (proyección)
Extremidad anterior de un peldaño o de un rellano que se proyecta hacia delante.
Tabica bajopeldaño
Contrahuella que rellena parcialmente el hueco entre dos peldaños para cerrar este espacio.
Tabica del peldaño de la escalera
Pared que cierra la parte anterior del peldaño.
Terminal de pared
Terminal que se encuentra contra una pared.
Terminal de planta a planta
Terminal de la altura completa de una planta.
Tramo de la escalera
Construcción que forma una pendiente continua entre un nivel y otro.
Igualmente: una curvatura vertical en una zanca o en una barandilla.
Tramo de peldaños
Sucesión ininterrumpida de peldaños entre dos rellanos.
Vano (barandilla de la escalera)
Vano de la escalera
El espacio destinado a albergar la escalera y las paredes que dimitan dicho espacio.
Zanca
Elemento inclinado que soporta la extremidad, o extremidades, de los peldaños.
Zanca de franja con encastre
Zanca con los lados superiores e inferiores paralelos, con los extremos de los peldaños encastrados en su parte interior.
Zanca de pared de la escalera
Zanca adyacente a la pared.
Zanca no de pared de la escalera
Zanca no adyacente a la pared.
Zanca en ángulo que permiten subir o pie de un nivel a otro.
Escalera de dos tramos con rellano ½ giro - escalera en U
Escalera de dos tramos con un rellano a ½ giro, cuyas zancas externas están dispuestas una sobre otra, y en consecuencia no hay vano de la escalera.
Escalera de tramos con rotación sin rellano
Escalera que gira alrededor de un vano interno.
Escalera de tramos que gira entorno al vano central
Escalera que gira en torno a un vano interno.
Escalera con rotación de tramos
Escalera en la que cambia la dirección.
Escalera de madera
Escalera que puede ser realizada en madera maciza y/o en una combinación de materiales con base de madera.
Escalera en espiral
Escalera que gira en torno a una columna central o eje.
Escalera en T
Rellano situado entre dos plantas y/o dos tramos.
Escalera geométrica regular
Escalera sin eje, cuya zanca curvada externa y pasamanos son continuos de arriba abajo. Puede ser circular o elíptica.
Escalera helicoidal
Escalera que describe una espiral/elipsis entorno a un vano de escalera.
Escalera prefabricada o escalera en kit o escalera modular
Escalera producida en fábrica, en forma completa o bajo forma de elementos, a instalar y/o montar en su emplazamiento definitivo.
Escalera recta
Escalera formada por un tramo seguido de un rellano intermedio de donde salen dos tramos.
Franja cubresoleta de la escalera y del pavimento
Un elemento vertical para ocultar los bordes del pavimento o del rellano.
Hueco de la escalera
Espacio vacío que se encuentra bajo la escalera.
Huella del escalón
Distancia horizontal entre las superposiciones de dos peldaños consecutivos, medida sobre la línea de camino.
Línea de camino de la escalera
Línea convencional que muestra la trayectoria media recorrida por los usuarios de la escalera.
Nota: una flecha sobre esta línea indica siempre el sentido de la subida.
Línea de las contrahuellas de la escalera
Línea imaginaria que conecta las superposiciones de los sucesivos peldaños, tomada generalmente sobre la línea de huella.
Línea del sentido de recorrido de la escalera
Se define siempre como ascendente y se indica en la planta mediante una línea terminada en punta de flecha (puede ser en sentido horario o en sentido contrario).
Losa (S), espesor de la losa de la escalera
Distancia vertical entre el pavimento acabado del piso de llegada y el cielorraso subyacente acabado (S losa = HT pavimento/pavimento - H pavimento/losa).
Numeración de contrahuellas de la escalera
Cada contrahuella se numera en progresión a partir del peldaño de arranque. En los dibujos, los números se escriben cercanos a la arista anterior del peldaño correspondiente.
Orificio de la escalera
Hueco reservado en un pavimento para el montaje de una escalera.
Pared bajo escalera
Elemento de relleno triangular bajo una zanca al nivel de un rellano.
Pasamanos
Elemento que proporciona soporte y agarre a los usuarios de la escalera.
Pasamanos de pared de la escalera
Pasamanos fijado a una pared.
Paso en las escaleras de caracol
Es la distancia medida, según su eje, entre dos puntos homólogos.
Paso útil de la escalera
Altura libre, vertical y mínima por encima de la línea de pendiente de la escalera.
Peldaño de desembarco de la escalera
Peldaño, al fondo de una escalera, que se proyecta más allá de la zanca, redondeado para corresponder a la forma de la espiral o del extremo del pasamanos.
Peldaño de la escalera
Parte de una escalera constituida por un peldaño y una contrahuella.
Peldaño de llegada de la escalera
Último peldaño que se debe recorrer; puede tratarse de una placa de llegada (ver "superposición").
Peldaño de salida de la escalera
Peldaño que presenta un extremo redondeado y que se proyecta más allá del terminal de escalera, situado a los pies de una escalera.
Peldaños en abanico que convergen en puntos distintos de la escalera
Peldaños, en una sucesión de peldaños radiales, cuyos radios no parten de un centro común.
Peldaños en abanico que convergen en un punto de la escalera
Peldaños cuya superposición en el plano del peldaño no es paralela a la superposición del peldaño o del rellano inmediatamente superior.
Peldaño en cuña del abanico de la escalera
Peldaño radial cuyo extremo más ancho se encaja en un ángulo del vano de la escalera.
Peldaño regular de la escalera
Peldaño de anchura igual a lo largo de toda su longitud.
Pendiente de la escalera
Ángulo que forma la línea de pendiente/inclinación con respecto al plano horizontal.
Placa de la escalera
Elemento de fabricación del eje central que se fija al suelo.
Nota: puede proporcionarse con un elemento decorativo de cobertura denominado brida del eje.
Piña de la escalera
Elemento decorativo situado sobre la parte superior de un terminal de escalera.
Pletina y base cubre pletina
Elemento que permite el anclaje de la escalera a la obra.
Puede complementarse con el elemento decorativo denominado cubre pletina.
Poste terminal de escalera
Ancho elemento vertical o terminal de escalera en uno de los extremos o en el centro de un tramo en el cual se fijan la zanca y la barandilla.
Poste terminal de salida
Primer terminal de escalera a los pies de un tramo.
Profundidad del peldaño
Distancia horizontal desde la superposición hasta la parte posterior del peldaño.
Rellano ¼ de giro de la escalera
Rellano intermedio que realiza un cuarto de giro.
Rellano de la escalera
Plataforma horizontal en el extremo o entre dos tramos de la escalera. Puede ser un componente de la escalera o del piso.
Rellano de la escalera de ½ giro
Rellano intermedio que realiza un semgiro.
Rellano intermedio de descanso de la escalera
Rellano situado entre dos plantas y/o rellanos.
Salida de la escalera
Lugar desde donde parte el primer peldaño de la escalera.
Separador (escalera de caracol)
Elemento vertical que actúa como separador entre los peldaños.
Soporte de conexión de los peldaños de la escalera
Elemento ubicado bajo los peldaños para su sujeción.
Superficie del peldaño de la escalera
Elemento horizontal o superficie superior de un peldaño.
Superposición del peldaño o del rellano (proyección)
Extremidad anterior de un peldaño o de un rellano que se proyecta hacia delante.
Tabica bajopeldaño
Contrahuella que rellena parcialmente el hueco entre dos peldaños para cerrar este espacio.
Tabica del peldaño de la escalera
Pared que cierra la parte anterior del peldaño.
Terminal de pared
Terminal que se encuentra contra una pared.
Terminal de planta a planta
Terminal de la altura completa de una planta.
Tramo de la escalera
Construcción que forma una pendiente continua entre un nivel y otro.
Igualmente: una curvatura vertical en una zanca o en una barandilla.
Tramo de peldaños
Sucesión ininterrumpida de peldaños entre dos rellanos.
Vano (barandilla de la escalera)
Vano de la escalera
El espacio destinado a albergar la escalera y las paredes que dimitan dicho espacio.
Zanca
Elemento inclinado que soporta la extremidad, o extremidades, de los peldaños.
Zanca de franja con encastre
Zanca con los lados superiores e inferiores paralelos, con los extremos de los peldaños encastrados en su parte interior.
Zanca de pared de la escalera
Zanca adyacente a la pared.
Zanca no de pared de la escalera
Zanca no adyacente a la pared.
Zanca en ángulo que permiten subir o pie de un nivel a otro.
Escalera de dos tramos con rellano ½ giro - escalera en U
Escalera de dos tramos con un rellano a ½ giro, cuyas zancas externas están dispuestas una sobre otra, y en consecuencia no hay vano de la escalera.
Escalera de tramos con rotación sin rellano
Escalera que gira alrededor de un vano interno.
Escalera de tramos que gira entorno al vano central
Escalera que gira en torno a un vano interno.
Escalera con rotación de tramos
Escalera en la que cambia la dirección.
Escalera de madera
Escalera que puede ser realizada en madera maciza y/o en una combinación de materiales con base de madera.
Escalera en espiral
Escalera que gira en torno a una columna central o eje.
Escalera en T
Rellano situado entre dos plantas y/o dos tramos.
Escalera geométrica regular
Escalera sin eje, cuya zanca curvada externa y pasamanos son continuos de arriba abajo. Puede ser circular o elíptica.
Escalera helicoidal
Escalera que describe una espiral/elipsis entorno a un vano de escalera.
Escalera prefabricada o escalera en kit o escalera modular
Escalera producida en fábrica, en forma completa o bajo forma de elementos, a instalar y/o montar en su emplazamiento definitivo.
Escalera recta
Escalera formada por un tramo seguido de un rellano intermedio de donde salen dos tramos.
Franja cubresoleta de la escalera y del pavimento
Un elemento vertical para ocultar los bordes del pavimento o del rellano.
Hueco de la escalera
Espacio vacío que se encuentra bajo la escalera.
Huella del escalón
Distancia horizontal entre las superposiciones de dos peldaños consecutivos, medida sobre la línea de camino.
Línea de camino de la escalera
Línea convencional que muestra la trayectoria media recorrida por los usuarios de la escalera.
Nota: una flecha sobre esta línea indica siempre el sentido de la subida.
Línea de las contrahuellas de la escalera
Línea imaginaria que conecta las superposiciones de los sucesivos peldaños, tomada generalmente sobre la línea de huella.
Línea del sentido de recorrido de la escalera
Se define siempre como ascendente y se indica en la planta mediante una línea terminada en punta de flecha (puede ser en sentido horario o en sentido contrario).
Losa (S), espesor de la losa de la escalera
Distancia vertical entre el pavimento acabado del piso de llegada y el cielorraso subyacente acabado (S losa = HT pavimento/pavimento - H pavimento/losa).
Numeración de contrahuellas de la escalera
Cada contrahuella se numera en progresión a partir del peldaño de arranque. En los dibujos, los números se escriben cercanos a la arista anterior del peldaño correspondiente.
Orificio de la escalera
Hueco reservado en un pavimento para el montaje de una escalera.
Pared bajo escalera
Elemento de relleno triangular bajo una zanca al nivel de un rellano.
Pasamanos
Elemento que proporciona soporte y agarre a los usuarios de la escalera.
Pasamanos de pared de la escalera
Pasamanos fijado a una pared.
Paso en las escaleras de caracol
Es la distancia medida, según su eje, entre dos puntos homólogos.
Paso útil de la escalera
Altura libre, vertical y mínima por encima de la línea de pendiente de la escalera.
Peldaño de desembarco de la escalera
Peldaño, al fondo de una escalera, que se proyecta más allá de la zanca, redondeado para corresponder a la forma de la espiral o del extremo del pasamanos.
Peldaño de la escalera
Parte de una escalera constituida por un peldaño y una contrahuella.
Peldaño de llegada de la escalera
Último peldaño que se debe recorrer; puede tratarse de una placa de llegada (ver "superposición").
Peldaño de salida de la escalera
Peldaño que presenta un extremo redondeado y que se proyecta más allá del terminal de escalera, situado a los pies de una escalera.
Peldaños en abanico que convergen en puntos distintos de la escalera
Peldaños, en una sucesión de peldaños radiales, cuyos radios no parten de un centro común.
Peldaños en abanico que convergen en un punto de la escalera
Peldaños cuya superposición en el plano del peldaño no es paralela a la superposición del peldaño o del rellano inmediatamente superior.
Peldaño en cuña del abanico de la escalera
Peldaño radial cuyo extremo más ancho se encaja en un ángulo del vano de la escalera.
Peldaño regular de la escalera
Peldaño de anchura igual a lo largo de toda su longitud.
Pendiente de la escalera
Ángulo que forma la línea de pendiente/inclinación con respecto al plano horizontal.
Placa de la escalera
Elemento de fabricación del eje central que se fija al suelo.
Nota: puede proporcionarse con un elemento decorativo de cobertura denominado brida del eje.
Piña de la escalera
Elemento decorativo situado sobre la parte superior de un terminal de escalera.
Pletina y base cubre pletina
Elemento que permite el anclaje de la escalera a la obra.
Puede complementarse con el elemento decorativo denominado cubre pletina.
Poste terminal de escalera
Ancho elemento vertical o terminal de escalera en uno de los extremos o en el centro de un tramo en el cual se fijan la zanca y la barandilla.
Poste terminal de salida
Primer terminal de escalera a los pies de un tramo.
Profundidad del peldaño
Distancia horizontal desde la superposición hasta la parte posterior del peldaño.
Rellano ¼ de giro de la escalera
Rellano intermedio que realiza un cuarto de giro.
Rellano de la escalera
Plataforma horizontal en el extremo o entre dos tramos de la escalera. Puede ser un componente de la escalera o del piso.
Rellano de la escalera de ½ giro
Rellano intermedio que realiza un semgiro.
Rellano intermedio de descanso de la escalera
Rellano situado entre dos plantas y/o rellanos.
Salida de la escalera
Lugar desde donde parte el primer peldaño de la escalera.
Separador (escalera de caracol)
Elemento vertical que actúa como separador entre los peldaños.
Soporte de conexión de los peldaños de la escalera
Elemento ubicado bajo los peldaños para su sujeción.
Superficie del peldaño de la escalera
Elemento horizontal o superficie superior de un peldaño.
Superposición del peldaño o del rellano (proyección)
Extremidad anterior de un peldaño o de un rellano que se proyecta hacia delante.
Tabica bajopeldaño
Contrahuella que rellena parcialmente el hueco entre dos peldaños para cerrar este espacio.
Tabica del peldaño de la escalera
Pared que cierra la parte anterior del peldaño.
Terminal de pared
Terminal que se encuentra contra una pared.
Terminal de planta a planta
Terminal de la altura completa de una planta.
Tramo de la escalera
Construcción que forma una pendiente continua entre un nivel y otro.
Igualmente: una curvatura vertical en una zanca o en una barandilla.
Tramo de peldaños
Sucesión ininterrumpida de peldaños entre dos rellanos.
Vano (barandilla de la escalera)
Vano de la escalera
El espacio destinado a albergar la escalera y las paredes que dimitan dicho espacio.
Zanca
Elemento inclinado que soporta la extremidad, o extremidades, de los peldaños.
Zanca de franja con encastre
Zanca con los lados superiores e inferiores paralelos, con los extremos de los peldaños encastrados en su parte interior.
Zanca de pared de la escalera
Zanca adyacente a la pared.
Zanca no de pared de la escalera
Zanca no adyacente a la pared.
Zanca en ángulo que permiten subir o pie de un nivel a otro.
Escalera de dos tramos con rellano ½ giro - escalera en U
Escalera de dos tramos con un rellano a ½ giro, cuyas zancas externas están dispuestas una sobre otra, y en consecuencia no hay vano de la escalera.
Escalera de tramos con rotación sin rellano
Escalera que gira alrededor de un vano interno.
Escalera de tramos que gira entorno al vano central
Escalera que gira en torno a un vano interno.
Escalera con rotación de tramos
Escalera en la que cambia la dirección.
Escalera de madera
Escalera que puede ser realizada en madera maciza y/o en una combinación de materiales con base de madera.
Escalera en espiral
Escalera que gira en torno a una columna central o eje.
Escalera en T
Rellano situado entre dos plantas y/o dos tramos.
Escalera geométrica regular
Escalera sin eje, cuya zanca curvada externa y pasamanos son continuos de arriba abajo. Puede ser circular o elíptica.
Escalera helicoidal
Escalera que describe una espiral/elipsis entorno a un vano de escalera.
Escalera prefabricada o escalera en kit o escalera modular
Escalera producida en fábrica, en forma completa o bajo forma de elementos, a instalar y/o montar en su emplazamiento definitivo.
Escalera recta
Escalera formada por un tramo seguido de un rellano intermedio de donde salen dos tramos.
Franja cubresoleta de la escalera y del pavimento
Un elemento vertical para ocultar los bordes del pavimento o del rellano.
Hueco de la escalera
Espacio vacío que se encuentra bajo la escalera.
Huella del escalón
Distancia horizontal